



RANKO Sichtschutz "stabil"

für den Einbau in Doppelstabmatten

Höhe ca. 190 mm
 Streifen à ca. 255 cm

Sichtschutz "stabil"

Stärke ca. 1,3 mm, PVC Polyvinylchlorid, Baustoffklasse 1

Art.Nr.			€
50200010	grün	RAL6005	12,10
50200020	anthrazit	RAL7016	12,10
50200030	grau	RAL7040	12,10
50200040	weiß	RAL9016	12,10
50200050	Holzoptik	(Caramel Oak)	20,90
50200060	Holzoptik	(Stone Oak)	20,90

Sichtschutz "stabil gelocht"

Stärke ca. 1,3 mm, PP Polypropylen, Baustoffklasse 2

50400110	grün	RAL6005	22,70
50400120	anthrazit	RAL7016	22,70
50400130	grau	RAL7040	22,70
50400140	weiß	RAL9010	22,70

Sichtschutz „stabil Rattan“

Stärke ca. 1,5 mm, Polyrattan, Baustoffklasse 2

50800060	hellgrau		20,60
50800070	anthrazit		20,60

Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.

Unsere Profile erreichen eine höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 7-8 nach Blaumaßstab/Wollskala.

Die Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen.

Aufgrund unterschiedlicher Produktionsmethoden kommt es zu Farbunterschieden zwischen ungelochten und gelochten Profilen. Oak-Streifen weisen aus produktionstechnischen Gründen zwei Seiten aus. Die erste Seite hat mehr sichtbare Maserung als die zweite Seite.

Das Rattangeflecht wird von Hand geflochten und fertigungsbedingt aus großflächigen Rollen geschnitten. Dies kann zu leichten Unregelmäßigkeiten führen. Die genannten Hinweise stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette.