



## RANKO Industrie Zaunpfahl Strebe feuerverzinkt

geschnitten und gebohrt (8 mm)  
 komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten  
 Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

### Zaunpfähle

Art.Nr.	Pfahl- länge ca. in mm	für Zaunhöhe in mm	Anzahl Spanndraht- halter	Rohr-Ø ca. in mm Wandstärke ca. in mm		
				42 mm 1,5 mm €	48 mm 1,75 mm €	60 mm 2,0 mm €
6101 ** 12	1.200	800	3	11,00		
6101 ** 15	1.500	1.000	3	12,90		
6101 ** 17	1.750	1.250	3	14,50	16,10	
6101 ** 20	2.000	1.500	3	16,30	18,10	35,70
6101 ** 22	2.250	1.750	4	18,50	20,40	41,60
6101 ** 25	2.500	2.000	4	20,10	22,10	28,30
6101 ** 30	3.000	2.500	5	- auf Anfrage -		
6101 ** 32	3.250	2.500	5	- auf Anfrage -		
6101 ** 37	3.750	3.000	6			65,00

### Streben

Art.Nr.	Strebenlänge ca. in mm	Rohr-Ø ca. in mm Wandstärke ca. in mm		
		42 mm 1,5 mm €	48 mm 1,75 mm €	60 mm 2,0 mm €
6103 ** 12	1.200	12,20		
6103 ** 15	1.500	14,10		
6103 ** 17	1.750	15,60		
6103 ** 20	2.000	17,40	29,70	
6103 ** 22	2.250	19,10	33,60	
6103 ** 25	2.500	20,70	22,60	44,00
6103 ** 30	3.000	37,00		
6103 ** 35	3.500	- auf Anfrage -		
6103 ** 37	3.750		50,70	

\*\* = Rohrdurchmesser-Kurzbezeichnung: 42 = 42 mm  
 48 = 48 mm      60 = 60 mm

#### Hinweise:

- Spannbrücke zusätzlich eine Gelenkkappe